



OXIA 223 SEC

LUBRICANTE DE CADENAS PARA AGUAS DURAS

COMPOSICIÓN

Solución de ácidos grasos, tensioactivos y secuestrantes. Exento de alcoholes, para aguas duras.

CARACTERÍSTICAS

Producto lubricante que realiza una acción detergente sobre transportadores y soportes. Formación de espuma controlada.

Totalmente inhibido, se puede aplicar sobre cualquier material.

APLICACIONES

Lubricante deslizante para cadenas transportadoras de botellas para aguas duras.

MODO DE EMPLEO

En equipos dosificadores de lubricantes automático, del 0,3-0,5 % en función de la dureza del agua disponible.

Por sus especiales características, su máximo rendimiento se obtiene trabajando con aguas de dureza elevada (> 10° HF).

DATOS TÉCNICOS

pH al 1 %: 10

Poder de secuestro al 1 %: 32,5 ° HF

Poder de secuestro al 0,5 %: 16,2 ° HF

Producto biodegradable, cumple el reglamento *CE Nº 648/2004* sobre detergentes.
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSERVACIÓN

Conservar los envases en lugar fresco y seco, alejado de productos incompatibles.

ENVASES

Bombonas de plástico de 25 Kg.

Bidón de 200 Kg.

Contenedores de 1000 Kg.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Leer la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.